

SNIBE MAGLUMI 2000 Plus

Chemiluminescence Immunkémiai

automata

Specifikáció

Előnyök	Nagy teljesítményű ion Chemiluminescence Immunkémiai automata. Random, Batch, és Sürgős mód
Minta betöltés	Több mint 144 minta indítása, folyamatos sürgős minta betöltés, Bárkód mintaazonosítás, LIS rendszerhez kapcsolhatóság, Hűtött mintatér.
Reagens mennyiség:	25 reagens egyszerre a tartóban, folyamatos töltése RFID leolvasása a reagenseknek Hűtött reagens tér.
Sebesség:	10 pontos mester görbe 2pontos kalibráció kalibrációs stabilitás max. 4 hét
Egyéb előnyök:	180 tesz/óra 24 órás készenlét indítás utáni első minta eredménye 16 perc alatt On-Board minőségellenörés, Mintavétel közvetlen primer vérvételi csőből. Alvadék detektálás Folyadék szint ellenörzés 37celsius fokra inkubálás
Operációs rendszer	Windows 7 DELL kompatibilis Dual-core CPU Színes érintőképernyős monitor
Kapcsolódás:	Bi-kommunikáció LIS és ASTM rendszerhez és TCP/IP protokoll

Tápellátás 100 - 230 V AC, 50/60 Hz, max: 900 W

Méreték/súly Készülék: 144X76X152 cm, 228 kg

Környezeti feltételek

Hőmérséklet 15°C - 30°C

Páratartalom 40 % - 80 %

Por Átlagos irodai szint

